
		<b>FICHA TECNICA</b>			CODIGO : FT-PP-251 VERSION: 5 FECHA: 09-07-2013 PAGINA : 1 de 1	
NOMBRE : BOTA SUPER TRACK BLANCA PUNTERA DE ACERO TALLA 35						
						
CODIGO SAP: 527535		REFERENCIA: SUPER TRACK BLANCA PUNTERA TALLA 35		CODIGO BARRAS: 7707112375356		
<b>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO</b>						
<b>DIMENSIONES</b>	<b>MEDIDAS (mm) Y PESO ESTANDAR (gr)</b>		<b>TOLERANCIA</b>			
			(mm)	MAX.	MIN.	
	LARGO :	240	3	243	237	
	ANCHO :	88	3	91	85	
	ALTO :	365	3	368	362	
	PESO PAR (gr) :	1553	20	1573	1533	
<b>ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES DE FABRICACION</b>						
<b>CAÑA (CON MARQUILLA LOGO TRACK)</b>	<b>PROPIEDADES</b>		<b>TOLERANCIA</b>			
			(mm)	MAX.	MIN.	
	MATERIAL :	COMPUESTO FLEXIBLE PVC 1560				
	COLOR :	BLANCO	N/A	N/A	N/A	
	LARGO :	240	3	243	237	
	ANCHO MAX :	200	3	203	197	
	ANCHO MIN :	130	3	133	127	
	DUREZA SHORT A :	55	5	60	50	
	CALIBRE :	2	0,5	2,5	1,5	
	PESO ( gr) :	926	10	936	916	
MATERIAL :	PVC SH 65	N/A	N/A	N/A		
<b>SUELA (CON PLANTILLA ESPUMADA )</b>	COLOR :	BLANCO		N/A	N/A	N/A
	LARGO :	240	3	243	237	
	ANCHO :	88	3	91	85	
	TACON :	30	3	33	27	
	DUREZA SHORT A :	65	5	70	60	
	CALIBRE :	10	0,5	10,5	9,5	
	PESO ( gr) :	453	10	463	443	
	MATERIAL :	ACERO 5/6 ANSI 500				
<b>PUNTERA DE ACERO</b>	LARGO :	79	3	82	76	
	ANCHO :	47	3	50	44	
	ALTO :	37	3	40	34	
	ESPESOR :	2	0,5	2,5	1,5	
	PESO :	134	5	139	129	
	MATERIAL :	TEJIDO TUBULAR DE POLYESTER 6C - 06				
<b>MEDIA</b>	LARGO :	500	3	503	497	
	ANCHO :	105	3	108	102	
	PESO :	18,7	5	23,7	13,7	
	MATERIAL :	TEJIDO TUBULAR DE POLYESTER 6C - 06				
<b>EMBALAJE</b>						
FORMA DE EMPAQUE	CAJA Nº 5 POR 6 PARES SUPER TRACK 35/44 BOLSA PLASTICAS 41,5 X 64					
DIMENSION EXT.	LARGO	ANCHO	ALTO			
	638	448	198			
DIMENSION BOLSA	640	72	ESPESOR : 0,25			
PESO TOTAL CON PRODUCTO	9318 gr					
USOS Y APLICACIONES: SON BOTAS FLEXIBLES, IMPERMEABLES, ANTIDESLIZANTES CON SUELA RESISTENTE A LA ABRASION, IDEALES PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION, AGRICOLA, FLORICULTURA, Y GANADERIA.						
RECOMENDACIONES : NO EXPONER AL FUEGO, NO LAVAR CON AGUA CALIENTE, EVITAR EL CONTACTO CON SOLVENTES CETRINOS, SECAR ANTES DE USO.						
REVISADO			APROBADO			
COORDINADOR			GERENTE DE PRODUCCION			