



SC 1339-1



ASTM F2892-18



CN-22-007



MACHITA BLANCA

Cód. 5900010

Las botas de protección de PVC Machita, están **certificadas** por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la **norma ASTM F2892-18**.



NORMA ASTM:
Referencial técnico.

EH: Protección al **riesgo eléctrico** a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1mA en condiciones secas.

* Este sello no se encuentra expuesto en la bota.

La opción ideal

PARA EL PROGRESO DEL CAMPO

SUELA INYECTADA

FÁCIL LIMPIEZA
Canales que facilitan la evacuación de fluidos y residuos.

SEGURIDAD Y CONFORT

Con un grosor de 11 mm que brinda comodidad y firmeza al caminar.

LABRADO PROFUNDO

Diseño que brinda un mejor agarre en diferentes superficies.



LÍNEA DE PROTECCIÓN EN PVC

CARACTERÍSTICAS

MACHITA BLANCA

- **REFERENCIAL TÉCNICO:** ASTM F2892-18.
- **COLOR:** Caña blanca con suela crepé.
- **FORRO INTERNO:** 100% poliéster tejido rizo.
- **DOBLE INYECCIÓN EN PVC.**
- **SUELA:** Labrado que proporciona un mejor agarre en las diferentes zonas de trabajo a los que está expuesta y su diseño facilita la remoción de residuos.



PROTECCIÓN AL RIESGO ELÉCTRICO

IMPERMEABLE

PESO PAR/
(TP) TALLA
PROMEDIO

ALTURA
INTERNA

TALLAS

SECTORES Y AMBIENTES DE USO

✓

✓

TP 36
1.273 g

10,1"
25,7 cm

FRA 33-39

Servicios generales y hospitalarios, laboratorios y floricultura.